



# Leistungserklärung

2501 – BSH – DoP 001

## 1. Brettschichtholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

- Festigkeitsklasse GL 24h
- Holzarten WPCA

## 2. Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes

- Kennzeichnung an der Verpackung mittels eines Aufklebers

## 3. Verwendungszweck

- Gebäude und Brücken

## 4. Hersteller

Stora Enso WP HV s.r.o.  
Nádražní 66  
CZ – 58263 Ždírec nad Doubravou  
UID: CZ25950665

## 5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten

- Kein Bevollmächtigter

## 6. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

- System 1

## 7. Notifizierte Stelle

- Die notifizierte Stelle Holzforschungs- und Entwicklungsinstitut Praha – 1393 – hat die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle mit dem Konformitätszertifikat **1393 – CPD – 0106** ausgestellt.



storaenso

## 8. Europäische Technische Bewertung

- Nicht zutreffend

## 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	hEN
E-Modul	GL 24h  gemäß EN 1194	EN 14080:2005
Biegefestigkeit		
Druckfestigkeit		
Zugfestigkeit		
Schubfestigkeit		
Klebefestigkeit	Klebstofftyp I nach EN 301	
Natürliche Dauerhaftigkeit	4 gemäß EN 350-2 gegen Pilzbefall	
Brandverhalten	D-s2, d0 gemäß EN 14081-1, Tabelle C1	
Schutzmittel gegen biologischen Befall	NPD	
Abgabe von gefährlichen Stoffen	Formaldehydemissionsklasse E1 nach EN 14080	

## 10. Die Leistungen des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entsprechen den erklärten Leistungen nach Nummer 9

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist alleine der Hersteller nach Nummer 4.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Ždírec nad Doubravou, 1. Juli 2013

František Vomočil  
Geschäftsführer

.....  
Name und Stelle der verantwortlichen Person

**Stora Enso WP HV s.r.o.**  
582 63 Ždírec nad Doubravou, Nádražní 66

  
.....  
Firmenstempel, Unterschrift